

Návod k použití

8888100 stojan na úhlovou brusku 115/125 mm

Bezpečnostní pokyny

- Při práci s úhlovou bruskou se řiďte pokyny, které udává výrobce pro toto nářadí.
- Během práce používejte ochranné brýle, rukavice a chránič sluchu.
- Základna musí být pevně uchycena k pracovnímu stolu.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části dobře připevněny.

Montáž

1. Položte základnu na stůl.
2. Přišroubujte výkyvné rameno (1) k základně dvěma šrouby s imbusovou hlavou.
3. Připevněte držáky (4) včetně plastových vložek (3) pomocí šroubů (2) k výkyvnému rameni (1).
4. Vložte držák krytu (9) do otvoru ve výkyvném rameni (1) a zaaretujte šroubem (7) s matkou (8).
5. Nasuňte kryt (10) na držák krytu (11) a utáhněte matkou (11).
6. Vložte šrouby s maticemi (12) do otvoru ve výkyvném rameni.
7. Přišroubujte ručku (6) k výkyvnému rameni (1).
8. Úhlovou brusku přišroubujte šrouby (5). Na výběr jsou šrouby M6, M8 a M10 podle velikosti otvorů v úhlové brusce. U šroubů M6 a M8 je nutno použít plastovou vložku.
9. Úhlovou brusku dále upevníme šrouby (12). Kotouč úhlové brusky by měl svírat se základnou pravý úhel.

