

TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 11.1.2007

Poslední revize: 11.1.2007



VÝROBEK

MONTACK EXPRESS PÁSKA

OBSAH

2,5 m

Reference SAP

48507240



Popis

Montážní páska s vysokou pevností určený pro lepení a přichycení všech druhů materiálů. Jde o oboustrannou pásku s velkou počáteční přilnavostí a vysokou konečnou pevností. Je určena pro snadné, čisté a okamžité přichycení a připevnění řady materiálů: dřevo, plast, kov, keramika.

Technické parametry

Tloušťka pásky: 0,73 mm
Pevnost ve smyku: 10 kg/cm² (24 h buk – buk)
Průtažnost: 100%
Tepelná odolnost po použití: -10 až +75 °C.
Odolnost na povětrnostní vlivy: OK
Odolnost proti vodě: OK

Aplikování

Vhodný pro jakýkoliv druh materiálů a jakékoliv podmínky, vhodné pro vnější použití a odolné i povětrnostním vlivům. Není vhodný pro lepení a spojování polyetylenu, polypropylenu, PTFE, hrubých povrchů a křehkých nebo drobících se materiálů. Také není vhodný pro spojování a lepení prašných, mokrých, vlhkých nebo nepřilnavých povrchů. Vhodné pro snadné, čisté a okamžité spojení celé řady materiálů a předmětů: lišty pro kabely, signalizace, identifikační tabulky, římsy, zrcadla, závěsné předměty, koupelnové doplňky, kuchyňské potřeby, elektrické skříňky, tabulky, systémy alarmu a celou řadu hladkých nebo málo hrubých povrchů, jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Způsob použití

Plochy určené ke spojení očistíme rozpouštědlem nebo alkoholem, odstraníme prach a mastnotu. Odvineme potřebnou délku pásky, aniž bychom se jí dotýkali prsty a po té ji odstříhneme. Pevně přitiskneme prstem pásku k předmětu a strhneme ochranný film. Nakonec přitiskneme pevně předmět s páskou proti jiné ploše a několik vteřin přidržíme. Vyhněte se použití leštidel na povrchu materiálů určených ke spojení. Rozprostřete pásku po celé ploše, rovnoměrně a v dostatečném množství, aby páska vydržela zátěž. Přibližně 1 cm

TECHNICKÝ LIST

Vystaven: 11.1.2007

Poslední revize: 11.1.2007



pásky odpovídá jednomu kg skutečné váhy. Není vhodné pro vertikální spoje s více jak 5 kg váhy.

Rozpuštění a očištění

Ve většině případů se výrobek může odstranit stržením a zbytky pak mechanicky nebo pomocí rozpouštědla.

Skladování

Tento výrobek nemění své vlastnosti po dobu 18 měsíců od výroby. Aplikace a skladování musí probíhat při teplotě od 15 °C do 30 °C.

Bezpečnost S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ručíme za stejné vlastnosti našich výrobků ve všech našich zásilkách. Doporučení a údaje uvedené na tomto Technickém listě se opírají o naše současné zkušenosti a pečlivé laboratorní zkoušky. Vzhledem k četným změnám materiálů a podmínek prosíme naše zákazníky, aby si provedli zkoušku použitelnosti výrobku za uvedených pracovních podmínek a při dodržení našich všeobecných instrukcí. Zabrání se tak pozdějším možným škodám, za které neručíme. Údaje uvedené v Technickém listě není možné považovat za specifikace vlastností výrobku.