

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	SAC MT7011C	SAC MT9011C
Napájení	220–240 V~, 50 Hz	220–240 V~, 50 Hz
Výkon chlazení	7000 Btu/h	9000 Btu/h
Příkon	890 W	1010 W
Odběr el. proudu	4,1 A	4,6 A
Faktor chlazení EER	2,62	2,61
Kapacita odvlhčování	0,6 l/h	0,7 l/h
Kapacita vestavěného zásobníku kondenzátu	1 l	1 l
Typ a náplň chladiva	R410A/420 g	R410A/520 g
Objem proudícího vzduchu	350 m ³ /h	330 m ³ /h
Hlučnost	53 dB(A)	54 dB(A)
Maximální dovolená hodnota nadměrného pracovního tlaku: Sací/výtlačná část chladicího okruhu	2,1 / 4,2 MPa	2,1 / 4,2 MPa
Rozměry klimatizační jednotky (š × h × v)	270 × 480 × 695 mm	270 × 480 × 695 mm
Rozměry balení (š × h × v)	335 × 540 × 880 mm	335 × 540 × 880 mm
Hmotnost netto/brutto	23,8 / 27,4 kg	28,3 / 31,9 kg
Provozní teplota: Režim chlazení	18–35 °C	18–35 °C
Doporučená plocha místnosti	10–18 m ²	14–21 m ²

Deklarovaná hodnota emise hluku spotřebiče SAC MT7011C/SAC MT9011C je 53/54 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

**Poznámka:**

Účinnost klimatizační jednotky může být snížena v případě, že je používána mimo rozsah výše uvedených provozních teplot.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.