



Technický list

CARLSON[®] Millennium SEMI 10W - 40

Carlson[®] Millennium SEMI 10W-40 je pokročilý polosyntetický motorový olej určený pro mazání čtyřdobých benzínových a dieselových motorů.

Použití

Carlson[®] Millennium SEMI 10W-40 se používá pro většinu atmosférických i přeplňovaných benzínových a dieselových motorů s přímým vstřikováním Common Rail, HDI, CDI, atd.

Klasifikace a specifikace

SAE 10W-40

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 500.00/505.00

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 15 °C	g/cm ³	0,87
KINEMATICKÁ VIZKOZITA PŘI 40°C	mm ² /s	91
KINEMATICKÁ VIZKOZITA PŘI 100°C	mm ² /s	13,8
BOD TUHNUTÍ	°C	-27
BOD VZPLANUTÍ	°C	200

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.516	1L	8591522335166
33.517	4L	8591522335173

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 15. 12. 2022