



Technický list

CARLSON[®] Millennium SYNTH 5W - 40

Carlson[®] Millennium SYNTH 5W-40 je vysoce výkonný plně syntetický motorový olej nejnovější generace, speciálně navržený tak, aby splňoval náročné požadavky výrobců.

Použití

Carlson[®] Millennium SYNTH 5W-40 je určený k mazání moderních benzínových a naftových (i přeplňovaných) motorů osobních aut a lehkých užitkových vozidel s mimořádnými požadavky na výkonnost oleje.

Klasifikace a specifikace

SAE 5W-40

API SM/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3

VW 505.00/502.00

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 15 °C	kg/m ³	853
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 40°C	mm ² /s	86
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 100°C	mm ² /s	14,4
BOD TUHNUTÍ	°C	-30
BOD VZPLANUTÍ	°C	>200

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.518	1L	8591522335180
33.519	4L	8591522335197

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 15. 12. 2017