



Technický list

CARLSON® Millennium SYNTH LONGLIFE III 5W - 30

Carlson® Millennium SYNTH LONGLIFE III 5W-30 je 100% syntetický motorový olej nejnovější generace „mid SAPS“ šetřící spotřebu paliva, který byl speciálně vyvinut pro splnění požadavku „Long Life III“ některých výrobců automobilů.

Použití

Carlson® Millennium SYNTH LONGLIFE III 5W-30 je vhodný pro hliníkové motory R 5k a V10 TDI modelů vyráběných cca od roku 2007.

Klasifikace a specifikace

SAE 5W-30
API SN
ACEA C3-16
BMW LL-04

MB 229.51
Porsche C30
VW 504.00/507.00

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 15 °C	kg/m ³	853
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 40°C	mm ² /s	76
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 100°C	mm ² /s	11,9
BOD VZPLANUTÍ	°C	>200

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.520	1L	8591522335203
33.521	4L	8591522335210

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 15. 12. 2022