

Izolace do okna Lagrada

Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku Lagrada. Zboží značky Lagrada je vyráběno za použití nejnovějších výrobních metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost.

Před použitím si přečtěte tento návod a důsledně se jím řiďte. Na poškození způsobená nedodržením pokynů k obsluze nemůže být uplatněna záruka. Návod uschovejte pro případné pozdější použití.

Obsah balení

4 m dlouhé těsnění lichoběžníkového tvaru se všitým zipem se dvěma jezdcí.

8,3 m dlouhý samolepící suchý zip

Před použitím zkontrolujte obsah balení.

Montáž

- 1) Zvolte si styl otevírání okna, tak aby vznikl dostatečný prostor pro vsunutí klimatizační hadice. Je nutné se rozhodnout, zda budete otevírat okno na ventilaci či plným otevřením.
- 2) Otevřete okno a odstraňte nečistoty a mastnotu z ploch, na které budete lepit. Před nalepením pásky se ujistěte, že lepidlo nepoškodí povrch okna.
- 3) Odměřte a ustříhňte kusy samolepícího suchého zipu, tak aby pokrývali strany vámi zvoleného stylu otevírání okna (rám i křídlo okna). Při naměřování délky, je potřeba dát pozor, aby se pásky po nalepení nepřekrývali.
- 4) Nalepte pásky na rám okna, při nalepování se držíme zásady, že okno musí jít i po nalepení stále bez problému zavřít a suchý zip nesmí být zakryt okenním křídlem při jeho zavření.
- 5) Nalepte předem odměřené pásky na vnitřní stranu křídla okna, tak aby neovlivnili zavírání okna.
- 6) Na těsnění si nalezněte střed strany a ten připevněte do středu pásky umístěné na rámu okna. Poté s mírným napnutím pokračujte směrem od středu až na konec suchého zipu. Je doporučeno v rohu okna uvolnit napnutí, čímž předejdete pozdější nepříjemnosti s přivíráním zipu do rámu okna. Může se stát, že těsnění bude delšího rozměru, než je délka tří Vámi vybraných stran, v takovémto případě přebytečné konce zahňeme do zbývajícího směru, tak aby nepřekáželi otevírání okna. K rámu okna se vždy lepí strana, která je vzdálenější k všitému zipu. Zip musí zůstat zavřený.
- 7) Okno zavřeme a přesvědčíme se, že těsnění není nikde skřípnuté.
- 8) Stejným způsobem postupujeme při připevňování druhé strany těsnění na křídlo okna. Při přichytávání se snažíme dodržet přibližně stejnou vzdálenost, od středu, jako na rámu okna.
- 9) Okno opatrně pootevřeme a přesvědčíme se, že suchý zip je přichycen v plné délce na obou stranách. Pomocí jezdců vytvoříme vhodný otvor pro vsunutí hadice od klimatizace.

Dbejte zvýšené opatrnosti při zavírání okna s namontovanou izolací, mohlo by dojít k přivření zipu do okna a tím k jeho poškození, takovouto závadu nebude možné uznat v reklamačním řízení!