



Technický list

CARLSON[®] Millennium SYNTH PD 5W - 40

Carlson[®] Millennium SYNTH PD 5W-40 je nízko popelnatý (low ash) plně syntetický motorový olej, který byl speciálně navržen tak, aby splňoval nejvyšší specifikace VW pro dieslové motory.

Použití

Carlson[®] Millennium SYNTH PD 5W-40 je speciálně vytvořen pro mazání všech TDI motorů se vstřikovacími čerpadly. Díky nejnovější technologii poskytuje výjimečný výkon a vysokou ochranu katalyzátoru výfukových plynů.

Klasifikace a specifikace

SAE 5W-40
ACEA C3-10
API SN/CF
BMW LL-04

FORD WSS-M2C917-A
GM DEXOS 2
MB 229.31/226.5
Renault RN 0700/0710

VW 502.00/505.00/505.01
Porsche A40

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 15 °C	kg/m ³	852
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 40°C	mm ² /s	52
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 100°C	mm ² /s	14
BOD TUHNUTÍ	°C	-30
BOD VZPLANUTÍ	°C	218

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.524	1L	8591522335241
33.525	4L	8591522335258

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).