



Technický list

CARLSON[®] SUPER GX 15W - 40

Carlson[®] Super GX 15W-40 je celoroční motorový olej určený především pro moderní benzínové a vysoce přeplňované naftové motory s nejvyšším tepelným zatížením.

Použití

Carlson[®] Super GX 15W-40 je určený k celoročnímu mazání namáhaných přeplňovaných i nepřeplňovaných naftových motorů s nejvyšším tepelným zatížením.

Klasifikace a specifikace

SAE 15W-40

API SG/CF-4

Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 15 °C	kg/m ³	886
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 40°C	mm ² /s	100
KINEMATICKÁ VSKOZITA PŘI 100°C	mm ² /s	12,5-16,3
BOD TEKUTOSTI	°C	-20
BOD VZPLANUTÍ	°C	>220

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.514	1L	8591522335142
33.515	4L	8591522335159

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 15. 12. 2022