


Bezkonkurenční péče o sklo

V myčce se systémem GlassCare jsou vaše sklenice v bezpečí a nablýskané. Naše jedinečné úchyty SoftGrips a podpěry SoftSpikes drží sklenice šetrně a pevně na svém místě. Najdete je v horním i dolním koši, kam se pohodlně vejdou i sklenice na vysoké noze.

Specifikace a benefity
Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex


Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.832 kWh
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: indikátor pro leštidlo, sůl, budík, fáze sušení, vybraný program, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-24h, XtraPower - extra silný, GlassCare, Machine Care
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, GlassHolder, Plastic handle

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřívku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.


Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.


Každá sklenice je zajištěna s držákem GlassHolder

Držák GlassHolder, umístěný ve spodním koši myčky, je bezpečným místem pro vaše vysoké skleničky. Úchopy SoftGrips drží sklenice jemně a bezpečně na místě, zatímco hroty SoftSpikes sklenicím poskytují podpěru. Držák pojme až 4 sklenice. Zároveň může být upraven pro různé šířky sklenic.

Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Rozměry (mm)	818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Délka napouštěcí hadice (cm)	150
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150
Příkon (W)	1950
Napájecí napětí (V)	220-240
Požad. jistění (A)	10
Frekvence (Hz)	50
Počet programů	8
Počet teplot	3
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Hmotnost (kg)	39.85
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zbývající čas, zpožděný start, servisní kód

Paprsek na podlaže	červený a zelený
Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, GlassHolder, Plastic handle
Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
EAN kód produktu	7332543706204
Produktové číslo pro partnery	ER Open
Třída energetické účinnosti	D
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Trvání programu (h:min)	4:00
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Pohotovostní režim (W)	0,50
Index energetické účinnosti	49.9

