

1. Charakteristika

MASTERSil[®] Vločkovač je granulovaný přípravek, který v bazénové vodě vyvločkuje (vysráží) i velmi jemně rozptýlené nečistoty do větších celků, které je možné následně snadno odfiltrovat filtračním zařízením.

2. Použití

MASTERSil[®] Vločkovač : doporučené dávkování je 3 g / m³ bazénové vody. Odměřené množství přípravku nasypete nejlépe večer rovnoměrně na dno bazénu a ponechte zapnutou filtraci do druhého dne. Pro dobrý účinek přípravku udržujte hodnotu pH bazénové vody v rozmezí 6,8–7,4. Filtraci nechte dostatečně dlouho zapnutou aby došlo k odfiltrování shluknutých nečistot. (dle výkonu filtrace)

3. Složení :

Síran hlinitý 99 % (990 g / kg), ES (EINECS: 233-135-0).

4. Vzhled bílý granulát

5. Balení plastová dóza 1,0 kg

6. Životnost a skladování

24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek.

7. Upozornění

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.



DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660

e-mail: donauchem@donauchem.cz

URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz