

## Posezónní údržba křovinořezu

Pokud víte, že nebudete křovinořez delší dobu používat a budete ho uskladňovat na zimu, je potřeba provést posezónní údržbu, aby byla zachována jeho životnost a měli jste ho připraven na následující jaro.

### Doporučené úkony:

1. **Vylíjte palivo z nádrže**
2. **Vyčistěte celý křovinořez a utáhněte všechny šrouby**
3. **Zkontrolujte a vyměňte zapalovací svíčku**
4. **Zkontrolujte a vyčistěte výfukové potrubí**
5. **Zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr**
6. **Křovinořez uložte do pouzdra a dobře uskladněte**

### Podrobnější popis úkonů:

#### **Vylití paliva**

Před uskladněním na delší dobu **vylíjte z nádrže křovinořezu veškeré palivo** do označené nádoby. V motoru bude pravděpodobně zbylé palivo, takže po vylití paliva z nádrže je potřeba křovinořez nastartovat a nechat ho běžet do doby než se sám vypne a veškeré palivo se tak spotřebuje. V případě, že byste v křovinořezu nechali delší dobu namíchané palivo, může se stát, že po nějakém čase benzín z paliva vyprchá a v karburátoru zůstanou nežádoucí složky, může tak dojít k poškození karburátoru.

#### **Vyčištění křovinořezu a utažení šroubů**

Před zimním spánkem křovinořez očistěte, zejména v prostoru strunové hlavy, kde mohou být namotané zbytky trávy a dotáhněte všechny šrouby a matice.

#### **Kontrola zapalovací svíčky**

Vyšroubujte a vyčistěte zapalovací svíčku; zkontrolujte rozchod elektrod, který má být 0,6 – 0,7 mm a v případě jejího poškození ji vyměňte za novou. Zároveň můžete do prostoru válce aplikovat trochu motorového oleje, který působí jako konzervant. **Před každou sezónou doporučujeme vyměnit svíčku za novou.**



## Kontrola výfukového potrubí

Vyčistěte výfukové potrubí, které může být zanešené, to může mít za následek špatné startování křovinořezu. **K čištění doporučujeme použít např. čistič brzd, standardní odmašťovadlo apod.**



## Kontrola vzduchového filtru

Zkontrolujte a **vyčistěte zanesený vzduchový filtr**, je-li to potřeba umyjte ho v mýdlové vodě, usušte jej, naneste na něj malou vrstvu oleje a znovu jej namontujte.



## Uložení do pouzdra

Pokud máte k dispozici pouzdro (vak) na křovinořez, uložte ho do něj, aby nedošlo k jeho poškození při manipulaci s jiným nářadím v dílně nebo garáži.



V tuto chvíli je o váš křovinořez dobře postaráno a vy můžete s klidem usednout ke krbu a přečkat zimu. Více tipů a video návodů naleznete na našem [YouTube kanálu SIXTOL Official](#).