



# Technický list

## CARLSON<sup>®</sup> OŠETŘENÍ PRYŽOVÝCH DÍLŮ

Carlson<sup>®</sup> Ošetření pryžových dílů ošetřuje a chrání všechny pryžové díly. Chrání před slepením, přimrznutím. Udrží gumová těsnění karosérií a střech kabrioletů pružná a funkční. Chrání je před předčasným stárnutím, slepením v létě a přimrznutím v zimě.

### Použití

Pryžové díly šetrně natřete pomocí houbičkového aplikátoru. Neaplikujte na stěrače, textilie, volanty, řadící páky a pedály.

### Základní parametry

UKAZATEL JAKOSTI	ROZMĚR	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
VZHLED	-	ČIRÁ KAPALINA
BARVA	-	BEZBARVÁ
RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1065 - 1085
VŮNĚ	-	BEZ PARFEMACE

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

### Skladování

V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +25 °C je skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby uvedeném na obalu.

### Balení

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM	EAN
33.570	100ml	8591522335708

### Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

Vydáno 15. 12. 2017