

## CARLSON Přísada do benzínu E10

Aditivum do benzínu pro potlačení negativních vlastností biosložky (ethanolu) v palivech E10 a E5. Stabilizuje směs ethanol/benzín během celého provozu. Zpomaluje usazování a oddělování biosložky a prodlužuje životnost paliva. Potlačuje kondenzaci vody a chrání palivovou soustavu proti korozi. Zlepšuje spalování, redukuje emise, snižuje ekologickou zátěž provozu. Čistí motor i vstříkovací systém.

**Použití:** Pro všechny zážehové motory. Před tankováním paliva nalijte odměřené množství aditiva do nádrže.

**Dávkování:** Dávkujte před tankováním v poměru 1:1000, tedy 50ml na 50 l benzínu.

### Hlavní vlastnosti

UKAZATEL JAKOSTI	JEDNOTKA	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
VZHLED	-	KAPALINA
BARVA	-	ČIRÁ – SLABĚ ORANŽOVÁ
ZÁPACH	-	CHARAKTERISTICKÝ ROPNÝ
HUSTOTA 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	750 - 850
BOD TUHNUTÍ	°C	cca -80

Upozornění: Vyše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

**Skladovatelnost:** při 5 °C až +30 °C min. 3 roky od data výroby uvedeného na obalu.

### Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.



Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

27.2.2024