



## CARLSON PLASTICKÉ MAZIVO LV 2-3

Víceúčelové mazivo na bázi vysoce rafinovaného minerálního oleje zpevněného lithným mýdlem. Má velmi dobrou mechanickou, teplotní a oxidační stabilitu. Je voděodolné, lehce čerpatelné, má antikorozi a antioxidační vlastnosti a obsahuje přísady proti oxidaci a rezivění.

**Použití:** Carlson® Plastické mazivo LV 2-3 je vhodné pro mazání kluzných i valivých ložisek, která nejsou vystavena vysokému zatížení, při pracovních teplotách do +130°C i k mazání některých malých ozubených převodů.

### Odpovídá normám:

DIN 51 502: K3N-30,  
ISO 6743-9: L-X-CDEB3

### Hlavní vlastnosti

UKAZATEL JAKOSTI	JEDNOTKA	CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY
VZHLED	-	BÍLÁ PASTA
KONZISTENCE NLGI	-	2/3
PENETRACE PO PROHNĚTENÍ PŘI 25 °C	10 <sup>-1</sup> mm	220 – 250
BOD SKÁPNUTÍ, MINIMÁLNĚ	°C	190
ODLUČIVOST OLEJE	%	8
KINEMATICKÁ VSKOZITA ZÁKLADOVÉHO OLEJE PŘI 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	110

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.

### Skladovatelnost

Všechny druhy balení by měly být skladovány v uzavřeném obalu v krytém prostoru při teplotách +5 °C až +25 °C. Nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

### Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Viz bezpečnostní list.



Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).

24.6.2015