

CHARAKTERISTIKA

M2S Zazimovač je kapalný přípravek proti tvorbě řas, zamezuje jejich růstu, vzniku zákalu a usazenin během zimního období. Výrazně zlepší jarní čištění a znovuvvedení bazénu do provozu.

POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Po ukončení provozu v bazénu snižte hladinu vody pod úroveň skimmeru a vratných trysek a do zbylé vody v bazénu dávkujte 1l/20 m³, (před přidáním Zazimovače Plus upravte pH na hodnotu 7,0-7,4). Vypočtené množství přípravku rovnoměrně rozlijte podél celého okraje bazénu. Vhodné pro neprofesionální použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Obsah biocidní účinné látky: Polymer N-methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chlormethyl)oxiranem (EINECS 203-439-8) / Polymerní kvartérní chlorid amonný (PQ Polymer) / N,N-Dimethyl-2-hydroxypropylammoniumchlorid polymer (CAS 25988-97-0) 100 g/kg
- Typ přípravku: PT2
- Barva a vzhled: Bezbarvá kapalina
- pH 5,5-8 (neředěno)
- Hustota: 1,02-1,03 g/cm³

BALENÍ

1 l HDPE lahev /karton 6 ks/

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původních, těsně uzavřených obalech na čistém, suchém a dobře větraném místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Expirace 36 měsíců.

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

UPOZORNĚNÍ

Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. Před použitím se seznáme s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Údaje pro dekontaminaci: Rozlitý přípravek zasypte savým absorpčním materiálem (např. písek, štěrkový písek, silikagel, univerzální pojidla) a umístěte do vhodné nádoby na odpad. Po spotřebování přípravku obal opakovaně nepoužívejte.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem zkoušek, certifikací dodavatelů a našich vlastních zkušeností a testování. V současnosti, kdy jsou na trh uváděny každou chvíli nové materiály, nové povrchy a následně velké množství aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme tak přijmout odpovědnost za dosažené výsledky a nést záruky nad rámec uvedených informací. Vhodnost materiálu a jednotlivé aplikace doporučujeme předem vyzkoušet, případně kontaktovat www.mastersil.cz