




PRODUKTOVÝ LIST

VENKOVNÍ FIXNÍ KAMERA SCOPE

Model RSH 505

S venkovní kamerou Scope víte o každém pohybu na vašem pozemku. Zachytí kurýra s balíčkem, zatoulaného psa i nezvaného hosta ve vysoké 2K QHD kvalitě. V aplikaci RETLUX home pak zkontrolujete živý přenos každé události a přiblížíte si záběr tak, aby vám neunikl žádný detail.





VENKOVNÍ FIXNÍ KAMERA SCOPE

RSH 505

Chytrou kameru s AI detekcí pohybu a zvuku využijete pro ochranu svého domu, garáže i chalupy. V aplikaci si nastavíte, o jakých událostech chcete vědět. Pokud bydlíte v rušné ulici, můžete si například vypnout detekci zvuku. Kromě toho vám kamera poskytne detailní záběr i v noci díky barevnému nočnímu vidění.

Kameru nezastaví ani nepříznivé počasí, takže zloději nemají šanci. Krytí IP65 jí zajišťuje odolnost vůči dešti a sněhu a je vhodná i do náročných podmínek. Pokud ji nenastavíte jinak, poskytne vám nepřetržitou ochranu. Ovládání přes aplikaci je jednoduché, takže se ho snadno naučíte.

Model:	RSH 505
Brutto hmotnost:	316 g
Rozměry obalu:	175 x 105 x 80 mm
Typ balení:	hard card
Balení:	1/20 (ks/master)
SAP:	52001340
EAN:	8590669400256

1299,-
DMOC

Adresa výrobce:

FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika.
Původní verze manuálu je napsána v českém jazyce.

Model:	RSH 503
Barva:	bílá
CMOS:	1/2.8-inch CMOS
Efektivní pixely:	2560 x 1440
Fokální délka:	4 mm
Světelnost objektivu:	F1.6
Typ rozhraní objektivu:	M12 x 0,5
Zorné pole (FOV):	100,3°
Efektivní rozlišení:	4 MP
Konstrukce objektivu:	1G3P
Dosah nočního vidění:	8-10 m
Fotosenzitivní metoda:	photodiode
IR-CUT filtr:	podporován
Infračervené osvětlení:	6x IR LED 850 nm
Bezdrátový standard:	802.11 b/g/n 2.4GHz & BLE
Dosah bezdrátového standardu:	50-70 m (bez překážek)
Reproduktor:	podporován
Citlivost mikrofonu:	-36 dB ±2 dB
Odstup signál/šum (SNR):	> 58 dB
Cloudové úložiště:	podporováno
Úložiště na microSD kartě:	podporováno, až 256 GB
Tlačítko Reset:	ano
Napájecí rozhraní:	DC 12 V
Kabelové síťové rozhraní:	1x 10/100Mbps RJ45 Ethernet Port
Výstup napájecího adaptéru:	POE 48 V / DC 12 V
Certifikace:	CE, RoHS
Provozní teplota:	-10 °C až 50 °C
Skladovací teplota:	-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost:	< 95 % (bez kondenzace)
Způsob instalace:	na stěnu



Infračervené
noční vidění



Inteligentní
detekce osob



Detekování
pohybu



Certifikace
IP 65



Obousměrná
komunikace



Notifikace
poplachu



Snadné párování
přes Bluetooth



Podpora
PoE