

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 240702

305/2011/EU Construction Products Regulation

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ACRYLIC SEALANT-EV AKRYLOVÝ TMEL PREMIUM plus

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz. informace na obale

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 15651-1: 2012 EN 15651-1: F-EXT-INT-12,5 P

ÚČEL POUŽITÍ Těsnicí hmota na akrylátové bázi

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

AKRIKEM KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Adres: Ortaköy Sanayi Bölgesi, Yeldeğirmeni Caddesi 1 No'lu Bağımsız Bölüm 23/1

Silivri /İstanbul /Turkey

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

SYSTEM 3 (pro reakci na požár)

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 15651-1

EN 13501-1

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Notified body/ies: 2184&1020

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení – Deklarované plnění

Kondicionování: Postup A

Podklad: Malta M1 podle normy ISO 13640

		
24		
DoP No.240701		
AKRİKEM KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. Adres: Ortaköy Sanayi Bölgesi, Yeldeğirmeni Caddesi 1 No'lu Bağımsız Bölüm 23/1 Silivri /İstanbul /Turkey		
EN 15651-1: 2012		
ACRYLIC SEALANT EN 15651-1: 2012		
Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	Viz bezpečnostní list produktu
Stékavost	≤3 mm	EN 15651-1
Ztráta objemu	≤ 25 %	EN 15651-1
Pevnostní vlastnosti, tj. prodloužení po ponoření do vody při 23 °C	≥ 100 %	EN 15651-1
Odolnost/Trvanlivost	Vyhovuje	EN 15651-1

1. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Výše uvedené vlastnosti výrobku jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Podle nařízení (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

26.6.2024, Istanbul

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
GAMZE BEKDEMİR

**Nedílnou součástí překladu vytvořeného firmou Donauchem s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk je originál
DECLARATION OF PERFORMANCE DOP-240702 a DoP No.240701**

Datum překladu: 1.4.2026

Revize překladu: ----



Declaration of Performance

24

DOP-240702

305/2011/EU Construction Products Regulation

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT- TYPE:	ACRYLIC SEALANT-EV
2	INTENDED USE/S	Acrylic based sealant EN 15651-1: 2012 EN 15651-1: F-EXT-INT-12,5 P
3	MANUFACTURER:	AKRİKEM KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. Adres: Ortaköy Sanayi Bölgesi, Yeldeğirmeni Caddesi 1 No'lu Bağımsız Bölüm 23/1 Silivri /İstanbul /Turkey
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	GAMZE BEKDEMİR gamze@akrikem.com.tr
5	SYSTEM/S OF AVCP:	SYSTEM 3 (For the reaction to fire)
6	HARMONISED STANDARD: HARMONIZE STANDART	EN 15651-1 EN 13501-1
	Notified body/ies:	2184&1020

7.Declared Performance:

Conditioning: Procedure A

Substrate: Mortar M1 according to ISO 13640



24

DoP No.240701

AKRİKEM KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Adres: Ortaköy Sanayi Bölgesi, Yeldeğirmeni Caddesi 1 No'lu Bağımsız Bölüm 23/1
Silivri /İstanbul /Turkey

EN 15651-1: 2012

ACRYLIC SEALANT
EN 15651-1: 2012

Essential Characteristics

Temel Karakteristikler

Performance

Performans

Harmonised Technical Specification

Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

Reaction to fire

Class E

EN 13501-1

Release of Chemicals

NPD

See product safety data sheet

Resistance to flow

≤3 mm

EN 15651-1

Loss of Volume

≤25%

EN 15651-1

Tensile properties, i.e

Elongation after immersion in water at 23°C

≥ 100 %

EN 15651-1

Durability

Pass

EN 15651-1

Note: this certificate is issued electronically and is valid without signature.

26 June 2024

Disclaimer : The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, **AKRİKEM KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.** gives no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.