

## TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

VELVANA akciová společnost VELVARY	<b>Autocleaner</b> <b>Pěnový aktivní čistič</b>	TP 228/14 Strana 1/1
--	--	-------------------------

### 1. Předmět

1.1 Tyto technické parametry výrobku platí pro výrobu, zkoušení a dodávání výrobku **Autocleaner Pěnový aktivní čistič**.

1.2 **Autocleaner Pěnový aktivní čistič** je speciální přípravek, velmi účinný čisticí prostředek vyvinutý pro autoservisy, hotely, dílnu, sport a domácnost.

- Účinný do hloubky vláken, osvěžuje barvy.
- Osvěžuje matné, zašlé a zvětralé plastické hmoty.
- Odstraňuje silná znečištění – tuk, olej a asfaltové skvrny.
- Odstraňuje hmyz z čelních skel automobilů a skvrny po mastnotách.
- Rychlé a hladké čištění chromovaných, plastových a čalouněných dílů.
- Čistí a udržuje surfovací prkna, jízdní kola, kapotáž motocyklů, lyže a lyžařské boty.

1.3 **Autocleaner Pěnový aktivní čistič** se používá pro čištění potahů a čalouněných sedaček automobilů a autobusů. Čištění čalouněných křesel a sedacích souprav. Čištění skvrn na kobercích, závěsech, potazích a dekorativních tkaninách. Čištění plastových nárazníků, spojlerů, ochranných lišt a krytů, kapotáže motocyklů atd.

### 2. Technické parametry výrobku

**Autocleaner Pěnový aktivní čistič** musí odpovídat těmto stanoveným parametrům:

PARAMETR	HODNOTA	
Konzistence	pěna	
Barva	bílá	
Agresivita k podkladu	neagresivní	udává výrobce

### 3. Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití pro styk s potravinami. Dóza pod stálým tlakem, chraňte před teplotami nad 50°C. Prázdnou dózu neporážet a nevhazovat do ohně. Aplikujte při teplotě od +5 do +35 °C. Při přepravě odolává teplotám do -15 °C.

### 4. Pokyny

Na znečištěný podklad nanášet po důkladném protřepání dózy ze vzdálenosti cca 250 mm a nechat působit. Poté otřít vlhkou houbou, jelenicí nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění postup dle potřeby opakovat. Doporučujeme provést zkoušku snášenlivosti.

### 5. Dodávání

Způsob dodávání a způsob dopravy přípravku je předmětem kupní smlouvy, ale musí být v souladu s právními předpisy.

Balení – FE dóza 400 ml.

### 6. Skladování

Autocleaner Pěnový aktivní čistič skladujte v původních, dokonale uzavřených, neporušených obalech, v krytých, suchých, chladných skladech (+5 až +25 °C). Chraňte před přímým slunečním zářením. Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

Vydání č.:	1
Datum vydání:	1.5.2014
Účinnost:	1.5.2014

Vypracoval:	Tomáš Lískovec	
Schválil:	Helena Pisková	

Výtisk č.: