Technický list č.: ST11

Datum vydání: 9.7.2015
Datum 1. Revize:

MASTERsil®

Čistič pěny

Jednosložkový rozpouštědlový přípravek

CHARAKTERISTIKA

MASTERsil® - Čistič pěny je jednosložkový rozpouštědlový přípravek pro veškeré práce s polyuretanovou pěnou, je možné jej využít pro přípravu podkladu při pracích se silikonovými a jinými tmely.

POUŽITÍ

MASTERsil® - Čistič pěny je určen k odstranění čerstvé pěny, k pročištění aplikační pistole na pěnu, k odmaštění podkladu před tmelením, k očištění potřísněného okolí při tmelení a lepení zejména silikonovými tmely.

APLIKAČNÍ POSTUP

Při nasazení červeného rozprašovače na ventilek čistič pracuje jako spray – vhodné pro odstranění přebytečné čerstvé pěny. Pro vyčištění aplikační pistole se čistič bez použití červeného ventilku našroubuje na aplikační pistoli a ta se důkladně prostříká.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace			Tažnost	Tvrdost	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Tepelná odolnost	Odolnost Uv záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
Tekutina	0,79 g / ml	-	Odpaření	-	-	-	-	-	-	-13 až +40°C	-40 až +80°C	Ano	Do +30°C	18 měsíců	+	+		+	+	+	+	+	+		500 ml

BARVA

čirá

BALENÍ

plechová dóza 500 ml, karton 12 ks

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 18 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů ne-přijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinnen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.

DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919), (+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6905
Společnost má uzavřenu „Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrována pod číslem EK-F06020149.
Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2009.