

## Návod k použití fóliovníku

**Před zahájením práce byste se měli seznámit s návodem!**  
**Dbejte zvýšené opatrnosti!**



### Bezpečnostní pravidla

- ✓ Přečtěte si všechna varování a bezpečnostní pokyny týkající se bezpečného a správného používání výrobku. Uchovejte je pro budoucí použití!
- ✓ Během shromáždění věnujte zvýšenou pozornost dětem a dalším osobám v okolí. Omezte přístup psů, koček a jiných zvířat k výrobku. Sada obsahuje malé části, které mohou být spolknuty, a ostré hrany, které mohou způsobit zranění.

### Údržba, zamýšlené použití výrobku

1. V zimním období a mimo sezónu je nutné fólii sejmout. Před uskladněním je třeba fólii důkladně vyčistit a vysušit. Proces skládání fólie by měl být šetrný, aby nedošlo k jejímu roztržení v místech záhybu.
2. Při předpovědi extrémních povětrnostních podmínek (silný vítr, sníh, krupobití, hurikány atd.) je nutné okamžitě sejmout fólii z rámu nebo výrobek ochránit jeho přemístěním na bezpečné místo.
3. Výrobce neodpovídá za poškození fóliovníku způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami.
4. Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a dalších součástí.
5. Skládání a následné používání výrobku by mělo probíhat na uspořádaném, stabilním a rovném povrchu. Výrobce nedoporučuje umístit fóliovník na nakloněný povrch.
6. Neopírejte se o výrobek žádnými předměty.
7. Rám bez fólie by měl být ukotven v zemi, aby byl chráněn před převrácením, nebo v případě potřeby demontován.
8. Dveře fóliovníku musí být při intenzivních povětrnostních podmínkách zavřené.
9. V důsledku deště se mohou na horní části výrobku vytvořit prohlubně naplněné vodou. Přebytnou vodu je třeba ze záhybů fólie neprodleně odstranit.



### Návod k montáži

- ✓ Před zahájením montáže zkontrolujte, zda sada obsahuje všechny kompletní a funkční součásti. Pokud zjistíte poškození nebo chybějící díly, výrobek nemontujte. Za případné poškození smontovaného výrobku neneseme odpovědnost.
- ✓ Ujistěte se, že je výrobek kompletně sestaven podle obrázku. Neneseme odpovědnost za případné škody, pokud mohly být způsobeny nesprávnou montáží. Na škody vzniklé v důsledku nesprávné montáže se nevztahuje záruka.
- ✓ Montáž výrobku by měla probíhat za slunečného a bezvětřného dne s teplotou nad 10 stupňů Celsia. Tento stav podporuje lepší umístění fólie, protože je pružnější.
- ✓ K natažení fólie by mělo dojít přibližně 25 minut po jejím umístění. V té době je potah pružnější. Použitá fólie by měla být těsná a neměla by vytvářet volné plochy ve fóliovníku.
- ✓ Fóliovník musí být pevně ukotven v zemi. Přebytná fólie (tzv. zemní zástěra) by měla být zakopána do půdy. Krycí fólii nezatěžujte ani neobklopujte těžkými předměty..
- ✓ Při montáži používejte ochranné rukavice.
- ✓ Doporučuje se sestavovat minimálně ve dvou lidech.. Připravte si nářadí, které se může hodit, včetně sady klíčů a šroubováků (nejsou součástí sady). Dodatečné zpevnění fóliovníku (dodatečné kotvy pro upevnění k zemi, podpěry pro oblouky zevnitř), které mají fóliovník chránit před nepříznivými povětrnostními podmínkami, proveďte podle vlastního uvážení.
- ✓ Výrobek by se měl montovat na chráněných místech (ne na volném prostranství).
- ✓ Výrobce si vyhrazuje právo na změny a úpravy návodu k použití.
- ✓ Při likvidaci obalu berte ohled na životní prostředí.